

FK 230



Automatentyp

FK 230 CV

FK 230 FT

FK 230 EC

Kapazitäten, Schachttypen:

	Kap.	N	S	Wahlen
0,33 l Coca-Cola Mehrweg/ Einweg neu	248	8	-	8
0,33 l Coca-Cola Mehrweg/ Einweg neu	226	4	6	10
0,33 l Dose	496	8	-	8
0,33 l Dose	440	4	6	10
0,50 l Dose	248	8	-	8
0,50 l Dose	214	4	6	10
0,50 l Coca-Cola Mehrweg	218	7	1	8
0,50 l Coca-Cola Mehrweg	192	3	7	10
0,50 l Euro	202	6	2	8
0,50 l Euro	170	2	8	10
0,50 l NRW	219	7	1	8
0,50 l NRW	199	3	7	10
0,50 l Brunnenflasche	182	5	3	8
0,50 l Brunnenflasche	154	1	9	10
0,50 l Brunnen PET Mehrweg	264	8	-	8
0,50 l Brunnen PET Mehrweg	228	4	6	10
0,50 l PET Coca-Cola	248	8	-	8
0,50 l PET Coca-Cola (optimale Sortenverteilung)	234	6	3	9
0,50 l PET Coca-Cola	220	4	6	10
0,70 l Zwiebelformflasche	156	6	-	6
0,75 l Brunnenflasche	156	6	-	6
1,0 l PET Coca-Cola	150	6	-	6
1,0 l PET Brunnenflasche (Süßgetränke)	144	6	-	6

Weitere Flaschen- und Doseneinstellungen auf Anfrage!

FK 230

Technische Details	
Abmessungen (H x B x T)	CV: 1.830 x 1.120 x 670 mm FT: 1.830 x 1.120 x 670 mm EC: 1.830 x 1.120 x 760 mm
Gewicht	CV: 347 kg FT: 317 kg EC: 347 kg
Flachendurchmesser (max.)	85 mm
Flaschenlänge (max.)	285/300 mm
0,33 l Dosen	2-fach
0,50 l PET	1-fach
Anzahl Wahlen	10
Anzahl Schächte standardmäßig	8
Anzahl Schächte max.	10

Automat		mit Standardkühlung	mit verstärkter Kühlung
	Spannung	230 Volt	230 Volt
	Frequenz	50 Hz	50 Hz
	Anschluss	16 A	16 A
	Schutzart	IP 20	IP 20
	Leistungsaufnahme	369 W	515 W
Kühlung	Typ	SKA 290	SKA 410
	Kältemittel	r 134 a	r 134 a
	Füllmenge	180 g	245 g

	vorne		seitlich
	Foliengröße	sichtbarer Bereich	
FK 230 CV	1.673 * 1.100	---	610 * 1.727
FK 230 FT-01	792 * 1.114	778 * 1.100	610 * 1.727
FK 230 EC	902 * 1.670	852 * 1.620	610 * 1.727