

DAS „KLEINE“ VERPFLEGUNGS- TALENT

Automat für den Verkauf
von Süßwaren/Snacks
und Non-Food-Artikeln,
optional auch Lagerung < +4°C

SÜ
1500





Das Konzept

Der SÜ 1500 ist ein kompakter Vollautomat, der auf einer Breite von nur 70 cm eine optimale Auswahl an Süßwaren/Snacks und Non-Food-Artikeln anbietet. Sechs Warenfächer aus Edelstahl auf höhenverstellbaren Ebenen sowie individuell gestaltete Warenfachausführungen machen das Gerät überall da, wo maximale Sortenvielfalt auf wenig Platz angeboten werden muss, zum Favoriten.

Die Angebotspalette kann durch den Anschluss eines Side-Pack um weitere Süßwaren/Snacks oder kalte Getränke sowie Produkte, die eine Lagerung von $< +4^{\circ}\text{C}$ benötigen, erweitert werden.

SÜ 1500:

Optimales Warensortiment bei einem minimalen Platzbedarf.

*Grundgerät lackiert in RAL 9010 (reinweiß)
Fußblende + Ausgaberahmen lackiert in RAL 9005 (tiefschwarz)
Bedienblende in Edelstahl*

Technik vom Feinsten

- Automatensteuerung in SMD-Technik mit Flash-Eprom (Software-Upload ohne Eprom-Wechsel alternativ mit Programmierereinheit, Handheld-computer, PC oder über Telemetrie-Anbindung)
- Automatische Erkennung der angeschlossenen Motoren und gleichzeitige Zuordnung der Wahlnummern
- Elektronisch geregelte Hochleistungs-Einschubkühlung; optimierter Kühlkreislauf
- Durchgehende Haube mit Spezialdichtung und optionaler Zentralschließung für die in der Tür befindlichen Komponenten, inkl. Kasse
- Zentralschalter zur Netztrennung
- Modularer Aufbau; dadurch Vorteile im Bereich des Service und beim umweltfreundlichen Recycling
- Transportfreundlich gestaltete Bodengruppe: Transport zum Aufstellplatz per Hubwagen möglich
- Behindertengerechte Gestaltung des Einwurf- und Bedienbereichs (Einwurfhöhe 1.300 mm)
- Einheitliche Gehäusetiefe von 880 mm bei allen FS/SÜ 1500, FS/SÜ 2020, SP 1000/1300 und dem Kaltgetränk-Automaten FK 280
- Verriegelung der Ausgabeklappe als besonderer Schutz und Lichtschranke zur Überwachung der Produktausgabe
- Verkaufs-/Servicedatenerfassung nach EVA-DTS-Standard; Datenübertragung über mobiles Datenerfassungsgerät (Infrarotschnittstelle); Telemetrie-Anbindung; Online Vending mit Sielaff Remote Controller
- Das leistungsfähige PC-Programm SIELECTOR dient zur Konfigurierung

Optional gegen Aufpreis erhältlich:

- Lebensmittelgerechte Lagerung von frischen Produkten im kompletten Automaten (LM-Version $< +4^{\circ}\text{C}$)



**Erhöhter Schutz
gegen Einbruch und Manipulation**
Beispiele von Sicherheitskomponenten
(optional gegen Aufpreis erhältlich)



Einwurfschieber



Rückgabebrommel




Sperrklappenschutz



*Schlosstasche**



*Einbruchschutzrahmen,
Sicherheitsglas mit
Stahlgitter*



*Verriegelte
Ausgabeklappe*

**einzeln oder in Verbindung mit dem Einbruchschutzrahmen*

Süßwaren-/Snackbereich

- Schwarz lackierte Containerwände bieten zur Warenpräsentation in den höhenverstellbaren Edelstahlwarenfächern einen optimalen Kontrast zu den Produkten
- Einstellbare Zwischenwände erlauben eine individuelle Anpassung an die Produkte; ggf. auch 2-fach- oder 3-fach-Kopplung von Spiralen (z. B. für Fertiggerichte); einfache Justage der Edelstahlspiralen
- Es stehen 6er Spiralcontainer zur Verfügung für:
 - > 15–30 Sorten auf 5 Ebenen
 - > 18–36 Sorten auf 6 Ebenen (Sonderversionen auf Anfrage)
- Jede Süßwarenebene verfügt über einen selbstzentrierenden Steckanschluss mit vergoldeten Kontakten
- Millionenfach bewährte Antriebsmotoren deutscher Herstellung
- Optional: Überschwenkausgabe, d. h. tiefe Ausgabe mit Diebstahlschutz

Ein Automat und seine Typenvielfalt ...

Sie entscheiden, was Sie an Ihrem Aufstellplatz brauchen!
Wir erstellen gern Ihr individuelles Angebot.



SÜ 1500 VA:
Edelstahltüre



SÜ 1500:
High-Security-Variante mit zahlreichen Sicherheitskomponenten



SÜ 1500 LM + SP 1300 SÜ:
Kombination mit dem SP 1300 möglich; konfigurierbar mit Getränkeschächten (FK), Spiralen für Snacks/Süßwaren (SÜ) oder lebensmittelgerechten Produkten < +4°C (LM)



SÜ 1500 + SP 1000 FK:
Kombination mit dem SP 1000 möglich; konfigurierbar mit Getränkeschächten (FK), Spiralen für Snacks/Süßwaren (SÜ) oder lebensmittelgerechten Produkten < +4°C (LM)



SÜ 1500 SI:
Ein Teil der Stationslinie SIELEGANCE

Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten der jeweiligen Produktlinien.



Spirale und Co.

Die Snackartikel werden in einem Spiralsystem präsentiert bzw. gelagert und nach dem First-in-first-out-Prinzip ausgegeben.

Warenfächer und Spiralen sind aus hochglänzendem Edelstahl. Einige Einteilungsbeispiele finden Sie unten aufgeführt. Fragen Sie uns nach Ihren speziellen Erfordernissen.

Wir bauen Ihren Automaten individuell.




Kühlung

Der SÜ 1500 verfügt über eine elektronisch geregelte Hochleistungs-Einschubkühlung. Diese spart Energie durch einen optimierten Kühlkreislauf mittels Ansaugschutz, Isolation sowie vergrößerten Bodenfilter und Luftaustrittsöffnung. Weiteres Energiesparpotential durch die Programmiermöglichkeit von Absenkttemperaturen an Wochenenden oder nachts.

Optional gegen Aufpreis erhältlich:


- Lebensmittelgerechte Kühlung für Produkte, die zur optimalen Lagerung eine Temperatur von < +4°C benötigen (kpl. Automat).

Die elektronische Temperaturüberwachung und automatische Verkaufssperre reagiert im LM-Bereich bei Temperaturüberschreitung.




Multiflex-Schieber


Spezielle Produktausgabe für den problemlosen Verkauf von Getränkekartons bis zu 1,0 l, Club-Sandwiches oder vergleichbaren Non-Food-Artikeln.



9 Sorten Tütenware
18 Sorten Riegelware



18 Sorten Tütenware



36 Sorten Riegelware

Technische Daten

Geräteausführungen	SÜ 1500	SÜ 1500 VA	SÜ 1500 SI
Designvariante	Grundgerät	Edelstahl-Ausführung	Sielegance-Ausführung
Abmessungen (H x B x T, mm)	1.830 x 700 x 880	1.830 x 700 x 880	1.830 x 700 x 964
Gewicht ca.	297 kg	297 kg	297 kg
Gehäusefarbe	reinweiß, RAL 9010	reinweiß, RAL 9010	graphitgrau, RAL 7024
Front/Türe	reinweiß, RAL 9010	Edelstahl	weißaluminium, RAL 9006
Ausgaberahmen	schwarz, RAL 9005	graualuminium, RAL 9007	tiefschwarz, RAL 9005
Bedienpanel	Edelstahl	Edelstahl	tiefschwarz, RAL 9005
Anschluss- und Verbrauchswerte:			
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Spannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Anschluss	16 A	16 A	16 A

Kreditsystem: vorbereitet für den Einbau standardisierter MDB-Münzschaltgeräte, optional Vorbereitung oder Einbau bargeldloser Zahlungssysteme, GeldKarte-Terminals, Banknotenleser oder zukünftig mobile payment möglich

Peripherie: genügend Platz für z. B. Telemetrie oder Online Vending mittels Sielaff Remote Controller (optional gegen Aufpreis erhältlich)

Süßwaren-Bereich: Sorten
 6er Container R = Riegelware
 15er Spiralen T = Tütenware

Süßwaren-Container Kapazität	Motoren	Produkte	Sorten	
			R	T
6 Ebenen	36	540	36	
	27	405	18	9
	18	270		18
5 Ebenen	30	450	30	
	15	225		15

Hinweis: Bitte nennen Sie uns bei Auftragserteilung möglichst genau die Bezeichnung und die Spezifikation der auszugebenden Produkte. Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen auch die Sonderausstattungen und mögliche Sicherheitskomponenten. Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Stand 07/2004, Änderungen vorbehalten

Sielaff GmbH & Co. KG
 Automatenbau
 Münchener Str. 20
 D-91567 Herrieden
 Telefon: 0 98 25 / 18-0
 Fax: 0 98 25 / 18-155
 E-Mail: info@sielaff.de
 Internet: www.sielaff.com